



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ  
(нова установа)  
вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601  
(місцезнаходження)  
253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19.01 2016р.

№ 05.03.02-03/ 700

Арматура трубопровідна з поліпропілену типу ППІ-80 З(PPR) для систем холодного і гарячого водопостачання та опалення торговельних марок "GF HAKAN", "GF MAGICPIPE" крани кульові та вентилі

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 8481

показник, код за УКТЗЕД, котрий

будівництво, реалізація через автову торгівлю

(об'єкт експертизи та показник об'єкта експертизи)

GEORG FISCHER HAKAN PLASTIK BORU VE PROFIL SAN.TIC.A.S. Туреччина, 2 Organize Sanayi Bolgesi Gaziosmanpasa Mah.İstiklal Cad.No.11 Cerkezkoy Tekirdag/Turkey, тел.: +90 282 726 9467  
країна походження об'єкта експертизи: Туреччина

(назва, місцезнаходження, телефон, факс, е-пошта)

GEORG FISCHER HAKAN PLASTIK BORU VE PROFIL SAN.TIC.A.S. Туреччина, 2 Organize Sanayi Bolgesi Gaziosmanpasa Mah.istiklal Cad.No.11 Cerkezkoy Tekirdag/Turkey

(назва експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, е-пошта, веб-сайт)

(занесено до реєстру на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:  
МУ 4259-87 Гигієнічний контроль за изделиями из синтетических материалов, предлагаемых для  
использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения; за результатами ідентифікації, оцінки ризику  
для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контроль) наданого заявником зразка об'єкта  
експертизи, а саме мігроція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ: формальдегіду – 0,1  
мг/дм<sup>3</sup>, метилового спирту – 0,2 мг/дм<sup>3</sup>, ізопропилового спирту – 0,1 мг/дм<sup>3</sup>, ізобутилового спирту – 0,5 мг/дм<sup>3</sup>,  
етилacetату-0,1; гексану -0,1 мг/дм<sup>3</sup>, гептану-0,1 мг/дм<sup>3</sup>, смищо – 0,03 мг/дм<sup>3</sup>, міді – 1 мг/дм<sup>3</sup>, цинку – 1  
мг/дм<sup>3</sup>; кадмію – 0,001; Водопровідна вода після контакту з виробами повинна відповідати ДСанПіНу  
2.2.4-400-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

(критерії безпеки / показників)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищенні є:  
а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;  
б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника,